



AC-680R 高性能豪華隱藏型

規格說明：

1. 型 式 : 高性能豪華隱藏型
(機體底部中央進氣，兩側出風)
2. 電源及最大耗電量 : AC110V/220V 60Hz/61W
3. 風 量 : 高速 610CFM
中速 425CFM
低速 255CFM
4. 馬 達 溫 昇 : 高速 42.1°C 中速 39.9°C
低速 42.2°C 運轉過載溫度保護器 125°C
5. 變 速 開 關 : 無線遙控四段式；末端記憶開機啟動功能
OFF/高/中/低速/(定時裝置預約關機 1,2,4,8Hr)
6. 噪 音 值 : 高速：49db 中速：45db 低速：40db (另有舒眠靜音設計)
7. 外觀尺寸/嵌入尺寸 : 外觀：620mm×620mm×1mm/嵌入：580mm×580mm×345mm
8. 指 示 燈 : 段位運轉指示燈/高壓供給指示燈
9. 渦 輪 馬 達 / 扇 組 : 1 具/組
採高性能、低噪音、導風強、吸力大、雙層式塑鋼渦輪扇葉
10. 進 / 出 風 設 計 : 機體底部中央進氣、兩側出風，進風口網格柵框板、直流風動
/兩側立體出風導板、360°立體循環、吹距遠、效率高
11. 集塵電壓(雙層式) : 離化區 8,150VDC 收集區 4,100VDC
12. 集塵箱片數/間距 : 71片/4mm
13. 集 塵 效 率 : 0.3 μm—7 μm 98.7%
委工研院能資所測試 NO 5F55RD1D00-070
14. 重 量 : 22KG
15. 適 用 處 理 坪 數 : 20 坪內(視汙染狀況而定)
16. 隨 機 配 件 : 無線遙控發射器、活性炭濾網、技術手冊